

Anzugsdrehmomente für FLEVOBIKE GreenMachine

Was?	Größe	Nm
Kurbelbefestigung (Crank)	Inbus 10	35,0
Gehäuseschrauben mit Wollfett/Vaseline	Torx 25	2,5
Gehäuseschrauben groß (8 Stück)	Torx 35	10,0
Bremssattelbefestigung	Inbus 5	10,0
Bremsscheiben	Torx 25	6,2
Sitzverstellung/Klemmschrauben	Inbus 5	8,0
Rückenlehnenverstellung	Inbus 5	8,0
Federelement hinten / Sechskantmutter	Inbus 5/13	20,0
Lenker – Längenverstellung	Inbus 5	5,0
Lenkerbefestigung über Steuersatz	Inbus 4	5,0
Hinterradbefestigung alt	Torx 37	30,0
Hinterradbefestigung neu	Inbus 10	35,0
Magnesiumräder / 6 Befestigungsschrauben	Torx 35	10,0
Kompositräder 5 Befestigungsschrauben	Torx 35	10,0

Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr! Die genannten Werte können in der Praxis stark abweichen in Abhängigkeit von Temperatur, Schmierung, Oberflächenverletzung, Kraftschluss, Werkzeug etc. und können nur als ungefähre Richtwerte genommen werden.